

DATI TECNICI

Portata	240 kg
Portata estesa	100 kg
N. max di occupanti	2
Altezza di lavoro A	5,9 m
Altezza piano della piattaforma B	3,9 m
Lunghezza totale C	1,44 m
Larghezza totale D	0,76 m
Altezza totale (parapetto sù) E	2,03 m
Altezza di trasporto (parapetto giù)	1,67 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza) F	1,29 m x 0,7 m
Estensione della piattaforma G	0,6 m
Luce libera dal suolo (chiusa)	6 cm
Luce libera dal suolo (aperta)	1,5 cm
Passo	1,05 m
Raggio di sterzata (interno)	40 cm
Raggio di sterzata (esterno)	1,55 m
Motori di guida	24 V / 0,4 kW
Motori di sollevamento	24 V / 1,2 kW
Velocità di traslazione (chiusa)	4 km/h
Velocità di traslazione (aperta)	0,5 km/h
Velocità su/giù	32/27 sec
Batterie	2x12 V / 85 Ah
Caricabatterie integrato	24V / 11A
Pendenza superabile	25%
Pendenza massima di lavoro	1,5°
Pneumatici antitraccia	ø 230x80 mm
Peso (CE)	900 kg

