

**Prestazioni**

- Altezza di lavoro 18 m
- Sbraccio di lavoro 10.65 m
- Altezza di scavalcamento 7.3 m
- Brandeggio (non continuo) 355°
- Capacità di carico 250 kg
- Dimensioni cestello 0.76 x 1.83 m
- Meccanismo di rotazione (idraulico) 180°
- Dimensioni
  - A. dimensioni cestello 0.76 m x 1.83 m
  - B. larghezza totale 2.35 m
  - C. ingombro di coda (durante il lavoro) 0
  - D. altezza a riposo 2.27 m
  - E. lunghezza a riposo 7.77 m
  - F. passo trazione 2.36 m
  - G. luce dal suolo 0.42 m
- Jib 1.24 m
- Range di articolazione 144° (+76 / -69)
- Peso<sup>1/2</sup> 7985 kg
- Pressione max sul terreno<sup>2</sup> 6.6 kg/cm<sup>2</sup>
- Velocità 6.8 km/h
- Pendenza superabile 45%
- Oscillazione asse 10 cm
- Raggio di sterzata
  - interno 2.06 m
  - esterno 4.78 m

<sup>1</sup> Peso e/o dimensioni possono variare in base alle opzioni o agli standard locali.

<sup>2</sup> Con pneumatici standard.

