


Prestazioni

- Altezza di lavoro 26.38 m
- Altezza piattaforma 24.38 m
- Sbraccio orizzontale 15.80 m
- Sbraccio di lavoro 16.45 m
- Altezza di scavalcamento 9.78 m
- Brandeggio (continuo) 360°
- Capacità di carico illimitata  /230 kg
- Meccanismo di rotazione (idraulico) 180°
- Lunghezza totale del braccio 1.83 m
- Range di articolazione del braccio 130° (+70° / -60°)
 - A. Dimensioni del cestello 0.91 m x 1.83 m
 - B. Larghezza totale 2.49 m
 - C. Ingombro di coda (durante il lavoro) 1.06 m
 - D. Altezza a riposo 3.00 m
 - E. Lunghezza a riposo 11.13 m
 - F. Passo trazione 3.06 m
 - G. Luce dal suolo 0.28 m
- Peso¹ 16.110 kg
- Pressione max sul terreno 5.3 kg/cm²
- Velocità 4 ruote motrici 5.55 km/h
- Pendenza superabile 4 ruote motrici 45%
- Raggio di sterzata ruote interne 3.81 m
- Raggio di sterzata ruote esterne 6.02 m

¹ Peso e /o dimensioni possono variare in base alle opzioni o agli standard locali.

