

- sistema di bandelle a sollevamento automatico, facile e rapida da caricare e scaricare.
- le dimensioni ultracompatte gli permettono di muoversi agevolmente attraverso porte di accesso, rampe e spazi stretti.
- peso contenuto, solo 510 kg per la versione Indoor e 550 kg per la versione Outdoor
- facile da caricare su normali ascensori, raggiungendo i piani più alti di ogni edificio, laddove altre piattaforme non riescono.

Misure

A	Altezza massima del piano di calpestio	2900 mm	Capacità della piattaforma	180 kg
B	Altezza di lavoro	4900 mm	Peso (CE)	510 kg
C	Lunghezza piano di calpestio (max. estensione)	1710 mm	Numero di occupanti (CE)	1
D	Larghezza basamento	739 mm	Velocità di spostamento - Piattaforma abbassata	3 km/h
E	Lunghezza basamento	1192 mm	Velocità di spostamento - Piattaforma sollevata	0,6 km/h
F	Altezza - Piattaforma abbassata	1747 mm	Raise/Lower Speed	16 / 21 sec
G	Lunghezza piano di calpestio	1115 mm	Raggio di sterzata interno	ZERO
H	Larghezza piano di calpestio	680 mm	Raggio di sterzata esterno	1253 mm
I	Altezza minima del piano di calpestio	400 mm	Pendenza superabile	35%
J	Altezza libera dal suolo - fronte	92 mm	Fonte di energia	110/220 V ca 24Vcc
K	Altezza libera dal suolo - centrale	87 mm	Batterie	n° 2 - 12V; 85Ah@20h

