

Prestazioni

• Altezza di lavoro	7.79 m
• Altezza piattaforma - Sollevata	5.79 m
A. Altezza piattaforma - Abbassata	1.00 m
B. Altezza pensilina piattaforma	1.10 m
C. Altezza a riposo (ripiegato)	1.76 m
D. Dimensioni interne piattaforma (largh. x lungh.)	0.69 m x 1.82 m
E. Estensione piattaforma	0.71 m
F. larghezza complessiva	0.81 m
G. lunghezza complessiva	2.07 m
H. interasse	1.40 m
I. Altezza da terra (centro della macchina)	8 cm
• Portata piattaforma ¹	230 kg
• Portata estensione piattaforma	120 kg
• Tempo di salita/discesa	25 / 26 sec.
• Massima altezza di traslazione	5.79 m
• Peso macchina ²	1,565 kg
• Pressione max. esercitata al suolo	8.40 kg/cm ²
• Velocità di traslazione - Abbassata	4.0 km/h
• Pendenza superabile	25%
• Raggio di sterzata - Interno	0.60 m
• Raggio di sterzata - Esterno	2.22 m

¹ Le portate mostrate sono di massimo 2 persone in interni su entrambi i modelli.

I valori per esterni sono: 6RS - 1 Persona/230kg; 10RS - 1 persona/320kg

² Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.



Specifiche standard

• Pneumatici (solidi anti traccia)	323 x 100
• Trazione (Nominale)	24V Elettrica 3kW
• Batterie	4x 6V 220A/hr
• Caricatore (120/240V -50/60Hz)	20 Amp Automatico
• Sistema idraulico	7L

