

DATI TECNICI

Portata	450 kg
Portata estesa	113 kg
N. max di occupanti	2
Altezza di lavoro A	10 m
Altezza piano della piattaforma B	8 m
Lunghezza totale C	2,48 m
Larghezza totale D	1,15 m
Altezza totale (parapetto sù) E	2,32 m
Altezza di trasporto (parapetto giù)	1,78 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza) F	2,27 m x 1,2, m
Estensione della piattaforma G	0,9 m
Luce libera dal suolo (chiusa)	10 cm
Luce libera dal suolo (aperta)	1,9 cm
Passo	1,87 m
Raggio di sterzata (interno)	0 cm
Raggio di sterzata (esterno)	2,2 m
Motori di guida	24 V / 1,5 kW
Motori di sollevamento	24 V / 3,3 kW
Velocità di traslazione (chiusa)	4 km/h
Velocità di traslazione (aperta)	0,8 km/h
Velocità su/giù	36/33 sec
Batterie	4x6 V / 225 Ah
Caricabatterie integrato	24V / 25A
Pendenza superabile	25%
Pendenza massima di lavoro	2°/3°
Pneumatici antitraccia	ø 381x127 mm
Peso (CE)	2700 kg

