

Portata	320 kg
Portata estesa	113 kg
N. max di occupanti esterno/interno	2
Altezza di lavoro	12 m
Altezza di lavoro (uso esterno) - opzione	/
Altezza piano della piattaforma	10 m
Altezza piano della piattaforma (uso esterno) - opzione	/
Lunghezza totale	2,48 m
Larghezza totale	1,15 m
Altezza totale (parapetto su)	2,44 m
Altezza totale (parapetto giù)	1,92 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)	2,27 m x 1,2, m
Estensione della piattaforma	0,9 m
Luce libera dal suolo (chiusa)	0,1 m
Luce libera dal suolo (aperta)	0,019 m
Passo	1,87 m
Raggio di sterzata (interno)	0 m
Raggio di sterzata (esterno)	2,2 m
Motori di guida	24V / 1,5kW
Motori di sollevamento	24V / 4,5kW
Velocità (chiusa)	4 km/h
Velocità (aperta)	0,8 km/h
Velocità su/giù	54/42 sec
Batterie	4x6V / 225Ah
Caricabatterie integrato	24V / 25A
Pendenza superabile	25%
Pendenza massima di lavoro (uso interno)	2°/3°
Pendenza massima di lavoro (uso esterno) - opzione	/
Pneumatici	ø 381x127 mm
Ruote anteriori	/
Peso (CE)	2.965 kg
Peso (ANSI)	2.530 kg



**PIATTAFORMA
ESTESA**



**PARAPETTI
RICHIUDIBILI**



**APERTURA A PIEDE
PER ESTENSIONE
PIATTAFORMA**



PENDENZA