

DATI TECNICI

| | |
|---|-----------------|
| Portata | 320 kg |
| Portata estesa | 113 kg |
| N. max di occupan | 2 |
| Altezza di lavoro A | 13,8 m |
| Altezza piano della piattaforma B | 11,8 m |
| Lunghezza totale C | 2,48 m |
| Larghezza totale D | 1,15 m |
| Altezza totale (parapetto sù) E | 2,58 m |
| Altezza di trasporto (parapetto giù) | 2,05 m |
| Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza) F | 2,27 m x 1,2 m |
| Estensione della piattaforma G | 0,9 m |
| Luce libera dal suolo (chiusa) | 10 cm |
| Luce libera dal suolo (aperta) | 1,9 cm |
| Passo | 1,87 m |
| Raggio di sterzata (interno) | 0 cm |
| Raggio di sterzata (esterno) | 2,2 m |
| Motori di guida | 24 V / 1,5 kW |
| Motori di sollevamento | 24 V / 4,5 kW |
| Velocità di traslazione (chiusa) | 4 km/h |
| Velocità di traslazione (aperta) | 0,8 km/h |
| Velocità su/giù | 84/83 sec |
| Batterie | 4x12 V / 300 Ah |
| Caricabatterie integrato | 24V / 25A |
| Pendenza superabile | 25% |
| Pendenza massima di lavoro | 1,5°/3° |
| Pneumatici antitraccia | ø 381x127 mm |
| Peso (CE) | 2920 kg |

