

|   |                  |
|---|------------------|
| Altezza di lavoro                                     | 7.77 m           |
| Altezza piano di calpestio                            | 5.77 m           |
| Altezza massima di traslazione                        | 5.77 m           |
| Portata massima cesta - interno                       | 230 kg (2 pers.) |
| Portata massima cesta - esterno                       | 230 kg (1 pers.) |
| Capacità massima sull'estensione                      | 230 kg           |
| <b>A</b> Lunghezza piattaforma                        | 1.72 m           |
| <b>B</b> Lunghezza piattaforma con estensione         | 2.59 m           |
| Lunghezza estensione                                  | 0.86 m           |
| <b>C</b> Larghezza piattaforma                        | 0.74 m           |
| <b>D</b> Altezza piattaforma a riposo (con ringhiere) | 1.98 m           |
| <b>F</b> Larghezza piattaforma fuori tutto            | 0.79 m           |
| <b>G</b> Lunghezza piattaforma a riposo               | 1.9 m            |
| <b>H</b> Interasse                                    | 1.38 m           |
| <b>I</b> Altezza da terra                             | 8.7 cm           |
| Altezza da terra con minigonne                        | 2 cm             |
| Velocità di traslazione                               | 0.5 - 4.5 km/h   |
| Pendenza massima superabile                           | 25 %             |
| Inclinazione operativa max                            | 1.5° / 3°        |
| Raggio minimo di sterzata - esterno                   | 1.5 m            |
| Batterie  | 24 V - 225 Ah    |
| Capacità serbatoio idraulico                          | 7 l              |
| Peso  | 1 590 kg         |

