

Prestazioni

- Altezza di lavoro 16.96 m
- Sbraccio orizzontale di lavoro (modello standard) 7.50 m
- Capacità di carico  230 kg
- Altezza totale 7.75 m
- Rotazione (non continua) 360°
- Lunghezza totale del braccio 1.68 m
- Range di articolazione del braccio (+/-) 89° (+0/-89°)
- Dimensioni cestello (biposto) 0.69 m x 1.34 m
- Dimensioni cestello (monoposto) 0.60 m x 0.78 m
- Larghezza a riposo (mod. standard biposto) 1.34 m
- Dimensioni
 - A. larghezza a riposo (senza cestello) 0.80 m
 - B. altezza a riposo (su cingoli) 2.00 m
 - C¹. lunghezza a riposo (su cingoli) con cestello 4.53 m
 - C². lunghezza a riposo (su cingoli) senza cestello 3.90 m
 - D. area di ingombro degli stabilizzatori 2.89 x 2.89 m
- Peso (con cestello standard) ¹ 2190 kg
- Pendenza superabile 28.7%
- Massima pendenza operativa 12°
- Angoli massimi di movimento anteriore 20° / posteriore 26°
- Larghezza del carro (ritratto/esteso) 0.79 m / 1.09 m
- Pressione max sul terreno (su stabilizzatori) 2.50 kg/cm²
- Velocità max (mod. monomarcia) a benzina 1.8 km/h
- Rotazione del cestello 124° (+/-62°)

¹ Peso e/o dimensioni possono variare in base alle opzioni o agli standard locali.

